



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

**DINI ARGeo**  
Scales - Weighing systems

**ULMA**

**Avery Berkel**

**FLINTEC**

**ATMI-BVB** Bilancia di base, economica, di piccola portata, completamente in acciaio INOX, compatta e facile da pulire. Ideale per ambienti ad elevati requisiti di igiene, cucine e industria. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Display LCD retroilluminato a 5 cifre da 25 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana semplificata a 3 tasti.
- Piatto in acciaio inox, dimensione 190x230 mm.
- Contenitore in acciaio inox IP67.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.

## FUNZIONI

- Controllo peso o pezzi a due soglie.
- Autospegnimento.
- tara semiautomatica
- Avviso batteria scarica.



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
ATMI6	275x345x200	3/6	1/2	1/2
ATMI15	190x220	6/15	2/5	2/5



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

**TRD-BVB** Bilancia di precisione da banco, per industria alimentare, in acciaio INOX, grado di protezione IP65. Particolarmente indicata in presenza di umidità o in ambienti ad elevati requisiti di igiene. I modelli con doppia scala offrono una maggiore precisione sulla parte inferiore della scala. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm .
- Tastiera funzionale impermeabile a 8 tasti.
- Struttura e piatto in acciaio inox.
- Funzionamento con singola cella di carico in alluminio, trattata con protezione anticorrosione.
- Protezione da polvere, umidità e spruzzi d'acqua, grado di protezione IP65.
- Piedini regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore esterno a 230 Vac .



#### FUNZIONI

- Totalizzatore peso con 3 livelli di totale .
- Controllo di tolleranza +/-.
- Pesata percentuale.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
TRD-BVB6500	190x220	6.500	0.1	
TRD-BVB10K2	190x220	2.000 / 10.000	0,1/1	
TRD-BVB6DM <b>M</b>	190x220	3.000 / 6.000		0,5 / 1
TRD-BVB12DM <b>M</b>	190x220	6.000 / 12.000		1 / 2



# BVB INDUSTRIA

 di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**TRB-BVB** Bilancia di precisione da banco per industria alimentare, in acciaio INOX , con colonna e grado di protezione IP65, costruzione accurata e robusta. Particolarmente indicata in presenza di umidità o in ambienti ad elevati requisiti di igiene. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Indicatore in acciaio INOX con staffa per montaggio a colonna oppure mensola con regolazione d'inclinazione.
- Display a LED: 7 segmenti luminosi rossi a 7 cifre con altezza di 15 mm.
- Tastiera impermeabile funzionale a 18 tasti.
- Struttura, meccanica, minuterie e piatto completamente in acciaio INOX.
- Piano in acciaio INOX.
- Colonna di sostegno indicatore di peso, in acciaio INOX, h= 230 mm, per piattaforme dim.: 230x330 mm.
- Colonna di sostegno indicatore di peso, in acciaio INOX, h= 360 mm, per piattaforme dim.: 330x330 mm.
- Alimentazione a 12 Vdc con alimentatore interno a 110-220 Vac.



## SEZIONE I/O

- Uscita bidirezionale RS232/C o TTL.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "g"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
TRB12K2-BVB	230x330x90	2.000/12.000	0,1 / 1	
TRB30K2-BVB	330x330x90	2.000/30.000	0,1 / 1	
TRB15D-BVB	230x330x90	6.000/15000	1 / 2	5
TRB30D-BVB	330x330x90	15.000/30.000	2 / 5	10



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**WET-BVB** Bilancia professionale da banco, di piccola e media portata, con colonna, e struttura interamente in acciaio INOX. Estremamente semplice da utilizzare e versatile, garantisce precisione ed affidabilità. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M secondo norme OIML R-76 / EN 45501.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Indicatore di peso con involucro impermeabile in acciaio INOX IP65
- Display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre
- Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Struttura e piatto in acciaio inox.
- Funzionamento con cella di carico in alluminio, protetta in involucro in acciaio INOX IP65.
- Struttura in acciaio INOX IP65, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano in acciaio INOX, dimensioni: vedere la tabella.
- Colonna di supporto indicatore, altezza: 350 mm nei modelli T, 500 mm nei modelli Q, 700 mm nei modelli X.
- Alimentazione: alimentatore interno 230Vac.



## FUNZIONI

- Totalizzatore peso.
- Controllo di tolleranza +/-.
- Pesata percentuale.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
WETI6-BVB	300x300x130	6	2	2
WETI15-BVB	300x300x130	15	5	5
WETI30-BVB	300x300x130	30	10	10
WEQI60-BVB	400x400x130	60	20	20
WEXI150-BVB	600x600x150	150	50	50



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D - 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 - Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) - Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**ES-BVB** Bilancia professionale da pavimento di media portata , con indicatore di peso su colonna in Acciaio INOX IP67 . Particolarmente indicata in presenza di umidità o in ambienti ad elevati requisiti di igiene. Facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Bilancia elettronica con 4 celle di carico omologata in acciaio INOX con protezione da polvere e spruzzi d'acqua, secondo norme IP67.
- Struttura monoblocco estremamente robusta in tubolare di acciaio con piano di carico fisso in acciaio INOX lobato.
- Terminale elettronico con tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre LED da 40 mm ad alta luminosità chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
- Involucro del terminale in acciaio inox con grado di protezione
- IP68 contro pioggia e polvere, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria interna
- Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso , dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare  $\varnothing= 38$  mm.



## SEZIONE I/O

- Uscita bidirezionale RS232/C o TTL.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
ESI150-BVB	600x600x88	150	20	50
ESI300-VBV	600x600x88	300	50	100



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**ET-BVB** Bilancia professionale da pavimento di grossa portata , con indicatore di peso su colonna in Acciaio INOX IP67 . Particolarmente indicata in presenza di umidità o in ambienti ad elevati requisiti di igiene. Facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Bilancia elettronica con 4 celle di carico omologata in acciaio INOX con protezione da polvere e spruzzi d'acqua, secondo norme IP67.
- Struttura portante in tubolari in acciaio inox con piano di carico rimovibile inox.
- Terminale elettronico con tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre LED da 40 mm ad alta luminosità chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
- Involucro del terminale in acciaio inox con grado di protezione IP68 contro pioggia e polvere.
- Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria interna
- Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso , dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare  $\varnothing= 38$  mm.



## SEZIONE I/O

- Uscita bidirezionale RS232/C o TTL.
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
ETA16-BVB	1000x1000x90	600	100	200
ETA15-BVB	1000x1000x90	1500	200	500
ETE15-BVB	1500x1500x110	1500	200	500
ETE130-BVB	1500x1500x110	3000	500	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**PWI-BVB** Bilancia pesa pallet a profilo ribassato , ideale per velocizzare le operazioni di carico scarico, finitura in acciaio INOX AISI30 , con indicatore di peso su colonna in Acciaio INOX . Particolarmente indicata in presenza di umidità o in ambienti ad elevati requisiti di igiene. Facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Bilancia elettronica con 4 celle di carico omologata in acciaio INOX AISI304 con protezione da polvere e spruzzi d'acqua, secondo norme IP68.
- Struttura estremamente robusta.
- Piattaforma a profilo ribassato , solo 75 mm di altezza, dotata di serie di ruote e maniglia di trasporto.
- Piedi snodati autocentranti completamente in acciaio INOX, antiscivolo e antivibrazione, regolabili in altezza.
- Celle di carico protette da botola ispezionabile.
- Terminale elettronico con tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre LED da 40 mm ad alta luminosità chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
- Involucro del terminale in acciaio inox con grado di protezione IP68 contro pioggia e polvere, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria Interna.
- Colonna di sostegno in acciaio INOX per indicatori di peso, dimensioni 520x527 mm, h= 1026 mm, tubolare  $\varnothing= 38$  mm.



Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione "g"	Divisione CE-M "g"
PWI6-BVB	1260x800x75	600	100	200
PWI15-BVB	1260x800x75	1500	200	500
PWI30-BVB	1260x800x75	3000	500	1000



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



**CW-BVB** Bilancia in acciaio inox IP66, adatta sia per pesare quarti appesi che per applicazioni su piattaforma reclinabile. Versione standard con cella omologata .

## CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Struttura portante in acciaio inox, predisposta per il fissaggio a parete completa di gancio pesa quarti.
- Piano di carico in acciaio inox ribaltabile.
- Bilance elettroniche con cella di carico omologata in alluminio protetta da polvere e spruzzi d'acqua secondo norme IP66.
- Terminale elettronico con tastiera funzionale a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre LED da 40 mm ad alta luminosità chiaramente visibile da ogni angolazione e da elevata distanza, con intensità luminosa regolabile.
- Involucro del terminale in acciaio inox con grado di protezione IP68 contro pioggia e polvere, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi.
- Alimentazione 110-240Vac oppure 6 Vdc tramite batteria interna.



## SEZIONE I/O

- Uscita bidirezionale RS232/C o TTL per collegamento a stampante .
- Uscita bidirezionale RS232/C o RS485 configurabile per PC, o display remoto.

Modello	Dimensioni (LxPxH) mm	Portata "kg"	Divisione CE-M "g"
CWI15-BVB	490x500	150	50
CWI30-BVB	490x500	300	100



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris



## OPZIONI DISPONIBILI :

**TPRXT-BVB** Stampante termica con involucro in acciaio INOX IP65 e sportello di protezione contro spruzzi e polvere. Disponibile sia da pannello che solidale a indicatore. La sua versatilità la rende in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di stampa nel settore industriale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di stampa : Termica
- Risoluzione di stampa : Termica
- Colonne : 24/dpi
- Larghezza carta : 58 mm
- Dimensione rotolo : Ø 50mm
- Velocità di stampa : 50mm/sec
- Formato di stampa : Normale, doppia altezza,
- negativo, sottolineato, espanso.



**SMTPLUS-BVB** Etichettatrice a trasferimento termico e diretto, collegabile a tutte le bilance. L'emissione rapida di etichette, l'alta risoluzione di stampa e le dimensioni compatte la rendono adatta per stampare in qualsiasi ambiente industriale. Omologabile CE-M.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di stampa: Termica Diretta
- Risoluzione di stampa: 203 dpi (8 dots/mm)
- Velocità di stampa: fino a 200 mm/s
- Lunghezza etichetta: Da 5 mm a 2286 mm
- Larghezza etichetta: Da 25,4 mm a 118 mm
- Dimensione rotolo: 208.3 mm



# BVB INDUSTRIA di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



**LS-BVB** Pistola laser in grado di leggere tutti i codici a barre ed assicura il livello di versatilità necessario per le moderne applicazioni industriali.

Offre straordinari livelli di affidabilità uniti ad un design ergonomico per un ambiente mobile più produttivo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Raggio di azione flessibile da 10 cm a 14,6
- Design ergonomico e robusto - sopporta cadute multiple
- Grado di protezione IP65 (alloggiamento elettronico)
- Angolo di scansione doppia
- Funzionalità di decodifica:  
UPC/EAN, UPC/EAN con supplementi , UCC/EAN 128, AN 8 & 13, codice 39, codice 39 ASCII esteso, codice 39 Trioptic, codice 128, codice 128 ASCII esteso, Codabar (NW7), Interleaved 2 di 5, Discrete 2 di 5, codice 93, MSI, codice 11, codice 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS e varianti RSS
- Tipo interfaccia: Seriale (RS-232)



**DGT-BVB** Ripetitore di peso con grande display a matrice di LED luminosi ad alta intensità. Particolarmente adatto per utilizzo in ambiente esterno visibile anche in piena luce solare, e dove occorre avere una lettura del peso a distanza da qualsiasi angolazione. Custodia completamente in acciaio INOX IP68. Omologabile CE-M (OIML R-76 / EN 45501)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tastiera a 5 tasti.
- Grande display a 6 cifre da 60 mm composte da LED SMD ad alta efficienza (regolazione software dell'intensità luminosa), completo di 6 Led di segnalazione funzioni; visibile da oltre 25 m di distanza, con angolo di visuale fino a 120°.
- Involucro inox IP68 completo di staffa di fissaggio a parete.



# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta , 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)



# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris



**ETH-BVB** Interfaccia interna Ethernet, dimensioni ridotte, ottima qualità di segnale, supporto dei protocolli di rete più comuni, sono solo alcune caratteristiche di questo prodotto, che consente il collegamento in rete di qualsiasi bilancia o sistema di pesatura al sistema informatico aziendale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Connessione alla rete: tramite connettore standard RJ45.
- Interfaccia di rete: 10/100 Base-T.
- Protocolli supportati: TCP, UDP, DHCP, SNMP, SSL 3.0/TLS 1.0, HTTP, SMTP, ICMP, IGMP, ARP.
- Segnalazioni visive: 2 LED  
LED Verde: Acceso quando è connesso ad una rete 10/100Base-T.  
LED Giallo: Acceso in presenza attività di rete



Fig. 1 Rete aziendale



# BVB INDUSTRIA

di Migliorin Loris

Via Madre Teresa di Calcutta, 5/D – 20020 Arese (MI)  
Tel. 02-36548002 – Fax 02-99762956 Cell. 335-8127723  
E-mail: [bvbindustria@fastwebnet.it](mailto:bvbindustria@fastwebnet.it) – Web: [www.bvbindustria.it](http://www.bvbindustria.it)